

Conectores de Emenda Linha PWC



A linha PWC de conectores Proauto proporciona diversos benefícios para a sua instalação dentre os quais: Excelente condutividade Ocupam menor espaço comparado a emendas convencionais Melhor organização dos fios Elimina o risco de mau contato e curto As conexões podem ser feitas e refeitas quantas vezes forem necessárias, reutilizando o produto substituído em outras instalações. Produzido com material auto extingüível resistente a altas temperaturas, possui um ponto de teste para medições da tensão e para facilitar ainda mais o manuseio, as alavancas levantam do lado contrário ao local em que os cabos são inseridos.

ID	Modelo	UN
6794	PWC-03 BLM (B/O) - CONEC EMENDA P/ FIOS 0.75-2.5MM 3 VIAS À MOLA	PC

Características Gerais

COR:	Preta e Laranja
APLICAÇÃO:	Conector de emenda
RANGE DO CONDUTOR:	0.75 - 2.5mm ²

Características Técnicas

TENSÃO:	400 VAC
CORRENTE:	24 A
BITOLA DO FIO:	0,75 mm ² á 2.5mm ²
GRAU DE INFLAMABILIDADE:	V0 (UL-94)
FAIXA DE TEMPERATURA:	-30°C a +110°C

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

MATERIAL:

Plástico

Desenho Técnico

