

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

PHT-400



FERRAMENTA DE COMPRESSÃO HIDRÁULICA MANUAL
Processo de conexão por compressão hidráulica com força de 12T
Aplicação para compressão: Conectores; Terminais; Luvas;
Ferramenta simples e funcional; Atende condutores com range de 10-400mm²; Aplicada: Matriz tipo "U"; Matriz para compressores de aterramento "U-O, 997 e 998" (Não Incluso);
Maleta de metal; Acompanha matrizes D-16 até D-400;

ID

Modelo

UN

27509

PHT-400G-SMART ALICATE HIDR MAN 12T P/ TERM ATÉ 400MM E CON. ATÉ 240MM

PC

Características Técnicas

Força de compressão

12T

Peso

6,3 Kg

Comprimento



540mm

Tipo de Compressão

Hexagonal

Desenho Técnico


2. Description of the components



C-type



360° free rotating head



Use case pressure manually

Use case pressure manually

Tabela 1

Item no.	Descrição	Função
1	Tampa da matriz	Para fixar a matriz no cabeçete
2	Matriz	Para crimpar cabos e conectores
3	Pino	Para fixar a matriz no parafuso
4	Valvula de alívio	Para aliviar a pressão e retirar o excesso
5	Cabo manual	Para operar a ferramenta
6	Cabo fixo	Para amarrações do eixo de óleo
7	Alavanca	Para abrir a valvula de alívio da pressão Colocar as matrizes na posição inicial
8	Pino	Para limitar a rotação do cabeçete