

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## H3A: METÁLICA (IP65)



Carcaça Compacta Metálica - Série HA Peças injetadas em alumínio proporcionando um invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HA (3 e 4 Pólos) Série HD (8 Pólos) Outros produtos concorrentes do mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. Incorpora furação com roscas nos padrões abaixo para fixação direta de Prensa Cabos ou Terminações para Conduítes Flexíveis. Métrica PG

| ID    | Modelo  | UN |
|-------|---|----|
| 22590 | H3A-TE-2B-PG11 CARCAÇA METÁLICA SAÍDA SUP, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA) | PC |
| 22707 | H3A-TE-2B-M20 CARCAÇA METÁLICA SAÍDA SUP, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)  | PC |
| 22708 | H3A-SE-2B-PG11 CARCAÇA METÁLICA SAÍDA LAT 90° TRAVA FR (1 ALAVANCA)   | PC |
| 24359 | H3A-SE-2B-M20 CARCAÇA METÁLICA SAÍDA LATERAL 90° TRAVA FR (1 ALAV)    | PC |

## Características Gerais

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Material                               | Zinco Fundido                 |
| Cor                                    | Cinza (RAL 7037)              |
| Travas                                 |                               |
| ---Material                            | Metal Galvanizado / Niquelado |
| Limites de Temperatura                 | -40? à +125?                  |
| Flamabilidade de acordo com UL 94      | V0                            |
| Grau de Proteção de acordo com EN60529 | IP65                          |

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## Desenho Técnico

