

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## H3A: METÁLICA (IP65)



Base Compacta Metálica - Série HA Peças injetadas em alumínio proporcionando um invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HA (3 e 4 Pólos) Série HD (8 Pólos) Outros produtos concorrentes do mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. A alavanca da trava de conexão tem a finalidade de proteger o conjunto contra aberturas acidentais. A vedação entre a carcaça e a base é assegurada pela gaxeta especial que protege os grupos de contatos contra a poeira e aos agentes agressivos, garantindo uma proteção do grau IP-65.

ID	Modelo	UN
22355	H3A-BK-1L/W BASE DE EMBUTIR METÁLICA, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC
22568	H3A-BK-1L/W-SE BASE DE EMBUTIR METÁLICA 90°, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC
24342	H3A-SF-1L/W-PG11 BASE DE SOBREPOR METÁLICA, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC

## Características Gerais

Material	Zinco Fundido
Cor	Cinza (RAL 7037)
Travas	
---Material	Metal Galvanizado / Niquelado
Limites de Temperatura	-40? à +125?
Flamabilidade de acordo com UL 94	V0
Grau de Proteção de acordo com EN60529	IP65

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

