

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Módulo p/ contatos de crimpar /25 PÓLOS/ 50V/ 5A - HMN-025



Sistema Modular que permite a composição de Tomadas Multipolares de acordo com as necessidades do cliente e os requisitos da instalação. A Série HMN recebeu novo design, oferece grande facilidade de montagem e compatibilidade com outras marcas. Com o módulo HMN-025 é possível a utilização de Contatos de Crimpar para condutores com bitolas de 0.08 a 0.52 mm² (AWG 28-20), alimentar tensões e correntes de circuitos de controles e sinais elétricos para 50V/ max. 5A. Os Contatos de Crimpar prateados da Série CAM/CAF são fornecidos separadamente e escolhidos de acordo com a bitola da fiação. Base construída com resina plástica V0 de acordo com a UL94, ingredientes e normas que oferecem excelente classe de inflamabilidade, incluindo retardador de chamas e a capacidade

de suportar um range de temperatura elevado. A Engenharia de Aplicação de Produtos da Proauto está a sua inteira disposição para ajudá-lo na escolha dos módulos ou para o esclarecimento de dúvidas referente as muitas formas de aplicações.

ID	Modelo	UN
6338	HMN-025-M MÓDULO MACHO CRIMP 25 x 5 A / 50 V	PC
6347	HMN-025-F MÓDULO FÊMEA CRIMP 25 x 5 A / 50 V	PC

Características Gerais

TENSÃO DE TRABALHO:	50 V(VDE) - 600 V(UL/CSA)
CORRENTE DE TRABALHO:	5 A Max
MATERIAL:	Polycarbonato
GARANTIA:	1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE TRABALHO:	50 V(VDE) - 600 V(UL/CSA)
CORRENTE DE TRABALHO:	5 A Max
MATERIAL:	Polycarbonato

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



GARANTIA:

1 Ano