

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

SD-24-24/65 (65W)



Capacidade de ter diversos valores de tensão e corrente nas saídas de uma única peça, para alimentação de controlares TTL (5 Volts) ou dispositivos que trabalham com energia positiva (12Vdc) e negativa (-12Vdc). Também conhecidas como fontes simétricas, dispõe de níveis baixos de tensão e corrente para realização, por exemplo, de operações matemáticas de amplificadores operacionais. Outra vantagem das saídas duplas (2 em 1) é a otimização dos custos do projeto e a redução do espaço interno dos painéis elétricos. Aplicações: Robótica Industrial e Predial Instrumentos e Controles

Máquinas e Equipamentos Montagens de Painéis Elétricos Manutenção Elétrica Telecomunicações

ID	Modelo	UN
1003	SD-24-24/65 FONTE SAÍDA DUPLA +24VDC/1.5A; -24VDC/1A/ 65W	PC

Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 85...264Vca - 100...350Vcc

TENSÕES DE SAÍDA: 24 Vdc ; 24 Vdc

FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 47 a 63 Hz

ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA: < 0.2%

POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA: 65W

RUÍDO: < 0.2%

FIXAÇÃO: Trilho DIN

REGULAÇÃO DE CARGA: > 80%

FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO: 100 KHz

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 a 60°C

UMIDADE: 0 a 90% - Sem Condensação

CONEXÕES: Bornes Frontais

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

DIMENSÕES:	60 x 115 x 120 mm
COR:	Preto Fosco
GARANTIA:	1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	24 Vcc ; 100 - 250V
TENSÕES DE SAÍDA:	24 Vdc ; 24 Vdc
FREQUÊNCIA DE ENTRADA:	45 - 60 Hz
ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA:	< 0.2%
TEMPERATURA MÁXIMA DE SAÍDA:	50°C
RUÍDO:	< 0.2%
FIXAÇÃO:	Trilho DIN

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

REGULAÇÃO DE CARGA:	> 80%
FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO:	100 KHz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	0 a 60°C
UMIDADE:	0 a 90% - Sem Condensação
CONEXÕES:	Bornes Frontais
PESO:	600 g
DIMENSÕES:	60 x 115 x 120 mm
CLASSE DE PROTEÇÃO:	IP - 20
COR:	Preto Fosco
GARANTIA:	1 Ano