

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## Borne Fusível Parafuso 2.5mm - USK-2.5-RD



**BORNE FUSÍVEL PARAFUSO 2.5** Borne projetados para proteção contra sobrecargas de corrente elétrica e com fácil integração nos circuitos de medição, controle e de comandos. Os porta fusíveis seccionáveis do tipo alavanca facilitam a manutenção de equipamentos, fornecendo mais segurança durante a operação e fácil interrupção dos circuitos para testes de um painel de comando ou substituição do fusível. Os fusíveis de vidro no padrão 5 X 20 devem ser adquiridos separadamente e são colocados num alojamento apropriado. O modelo USK 2.5 RD é fornecido sem a sinalização LED. Produto aprovado nos mais rigorosos testes de funcionamento realizados por órgãos certificadores internacionais e as características técnicas apresentadas estão em harmonia com a norma IEC 60947-7-1.

Atenção: A escolha do fusível se faz pela corrente, pela tensão e pelo tipo de circuito. Considere se o circuito está sujeito a grandes variações de corrente, ou não. Os circuitos elétricos devem ser dimensionados para uma determinada carga nominal, dada pela carga que se pretende ligar.

ID	Modelo	UN
640	USK-2.5-RD BORNE FUSIVEL PARAFUSO 2.5MM	PC

## Características Gerais

<b>MATERIAL DO CONDUTOR:</b>	Cobre eletrolítico com acabamento estanhado
<b>MATERIAL ISOLANTE :</b>	Poliamida PA66
<b>TEMPERATURA DE TRABALHO :</b>	( -25°C a +55°C )

## Características Técnicas

### DIMENSIONAL (MM)

---COMPRIMENTO:	58,5
---LARGURA:	8
---ALTURA:	43,5
TENSÃO (V):	500
CORRENTE NOMINAL (A):	6,3

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

RANGE DO CONDUTOR (mm <sup>2</sup> ):	0,2-4
BITOLA DO FIO NOMINAL (mm <sup>2</sup> ):	4
TORQUE NOMINAL:	0,6-0,8
COR:	BEGE